



Comune di Pisa

PREVENTIVO DI SPESA

OGGETTO: Oggetto: Chiesa di San Vito. Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e rifacimento del campanile e della cupola della Chiesa.

COMMITTENTE: Comune di Pisa - DD18 - Anno 2017

Pisa, 04/05/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS16_AT. N02.014.006	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)					8,00 8,00		
	SOMMANO ora					16,00	55,00	880,00
2 TOS15_RU. M01.001.002	Voce: 001 - Operaio edile Articolo: 002 - Specializzato per pulizia chiostra, posizionamento protezioni interne Chiesa per eliminazione pericolo su piattaforma					16,00 8,00		
	SOMMANO h					24,00	34,84	836,16
3 TOS15_RU. M01.001.003	Voce: 001 - Operaio edile Articolo: 003 - Qualificato per pulizia chiostra, posizionamento protezioni interne Chiesa per eliminazione pericolo piattaforma					16,00 8,00		
	SOMMANO h					24,00	32,39	777,36
4 TOS15_RU. M01.001.004	Voce: 001 - Operaio edile Articolo: 004 - Comune per pulizia chiostra, posizionamento protezioni interne Chiesa per eliminazione pericolo piattaforma					16,00 8,00		
	SOMMANO h					24,00	29,19	700,56
5 TOS16_AT. N06.006.038	Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	108,16	865,28
6 TOS16_03.A 03.001.001	Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame spessore superiore a cm 15 con accatastamento in loco del materiale di recupero previa cernita e pulizia		2,00	2,600	0,500	2,60		
	SOMMANO m³					2,60	288,17	749,24
7 TOS16_02.B 10.004.001	Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; c ... ione mc 0,50) su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)		2,00	2,600	0,600	3,12		
	SOMMANO m³					3,12	575,67	1'796,09
8 TOS16_02.B 10.005.001	Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cucì, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione del ... della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni		2,00	2,600	1,500	7,80		
	SOMMANO m³					7,80	1'425,88	11'121,86
	A R I P O R T A R E							17'726,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'726,55
9 TOS16_02.B 10.027.002	Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso puliz ... piani di posa e intonaci tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm 4*3,14*2,3/2				33,000	33,00		
	SOMMANO m²					33,00	97,40	3'214,20
10 TOS16_02.B 10.021.003	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO cad					32,00	12,56	401,92
11 TOS16_02.B 10.022.003	Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare ... ta e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati. (lung.=2+2+2,6+2,6)	2,00	9,20	5,000		92,00		
	SOMMANO m²					92,00	60,06	5'525,52
12 TOS16_03.A 03.021.004	Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza (lung.=2,00+2,6)	2,00	4,60		5,000	46,00		
	SOMMANO m²					46,00	22,63	1'040,98
13 TOS16_03.E 01.005.002	Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o so ... ta tirata e lisciata a mestola seguendo l'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria. cupola		2,00	2,600	5,000 33,000	26,00 33,00		
	SOMMANO m²					59,00	68,31	4'030,29
14 TOS16_02.E 06.001.002	Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compres ... il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq (lung.=2+2+2,6+2,6)		9,20		0,500	4,60		
	SOMMANO m²					4,60	188,06	865,08
15 TOS16_02.B 10.003.005	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) pilastri *(lung.=0,5+0,5+0,5+0,5)	4,00	2,00		5,000	40,00		
	SOMMANO m²					40,00	65,73	2'629,20
	A R I P O R T A R E							35'433,74

COMMITTENTE: Comune di Pisa - DD18 - Anno 2017

COMMITTENTE: Comune di Pisa - DD18 - Anno 2017

COMMITTENTE: Comune di Pisa - DD18 - Anno 2017 ['Preventivo di spesa.dcf' (C:\Users\m.malasoma\Documents\varie in corso\Somma urgenza San Vito) v.1/16]